七善科技
QISHAN

SWQ-7320/7321 电导率智能电极通讯协议

项目	寄存器地址	数据类型	读写	长度(Byte)	备注
当前值	0000H	Float	R	4	T 温度值
	0002H	Float	R	4	COND 电导率
	…	…	…		
电压值	0100H	Float	R	4	T 电压值
	0102H	Float	R	4	COND 电压值
	…	…	…		
第一点校准值	0208H	Float	R	4	校准记录
第一点电压值	020AH	Float	R	4	
第二点校准值	020CH	Float	R	4	
第二点电压值	020EH	Float	R	4	
从机地址	1103H	UINT	R/W	2	1-31
通信参数	1104H	UINT	R/W	2	波特率： 00-9600 01:19200 02:115200
		UINT	R/W	2	数据位： 01:8 位
		UINT	R/W	2	校验位： 00:None 01:Odd 02:Even
		UINT	R/W	2	停止位： 00:1 位 01:2 位
温度补偿	1300H	Float	R/W	4	±10.0℃
电极系数	1302H	Float	R/W	4	1.026
溶液系数	1304H	Float	R/W	4	0.0188 (KCL 补偿系数 1.88%/℃)
出厂设置	1500H	UINT	W	2	00：恢复出厂状态